

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIDID73DTD1

industrieel touchscreen display - 15" - Multi-touch scherm - 24 Vdc



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony iPC
Type product of component	Vlak scherm
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Montage apparaat	Inbouw

Complementaire kenmerken

Displayresolutie	1024 x 768 pixels XGA
Afmetingen van het scherm	15 inch
Aspectverhouding	4:3
Displaytype	Kleur TFT lcd
Kleur display	16 miljoen kleuren
Luminantie	400 Cd/M ² 100 cd/m ²
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren
Aanraakpaneel	Multi-touch analoog resistief 1000000 cycli
Geïntegreerd type aansluiting	DVI-D videopoort USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Functie beschikbaar	Helderheidsensor
[Us] nominale voedingsspanning	12...24 V DC voeding
Stroomverbruik in W	21 W
Meegeleverde apparatuur	1 kabel 5 m voor DVI-D 1 kabel 5 m voor USB type A 1 USB kabel voor mini B USB 2.0
Afmetingen uitsnijding	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Diepte	67 mm
Hoogte	296 mm
Breedte	397 mm
Gewicht product	5,2 kg

Omgeving

Normen	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Klasse I afdeling 2 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 Nr. 142
Productcertificaten	ATEX zone 2/22 EAC Marine GL Bridge RCM CE
IP-beschermingsgraad	Frontpaneel: IP67f Frontpaneel: IP66f conform UL 50E
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13 frontpaneel
Vervuilingssgraad	2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform IEC 61131-2
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform EN/IEC 61131-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	39,7 cm
Package 1 Length	59,8 cm
Package 1 Weight	8,494 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------