Fiche produit
Caractéristiques

HMIDID73DTD1
écran tactile industriel - 15" - écran tactile multipoint - 24 Vcc

Principales

Gamme de produits	Harmony iPC
Type de produit ou de composant	Écran plat
Type de terminal	Écran tactile
Montage de l'appareil	Encastré

Complémentaires

Résolution d'affichage	1024 x 768 pixels XGA
Taille de l'afficheur	15 pouces
Format	4:3
Type d'affichage	LCD TFT couleur
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Luminance	400 Cd/M² 100 cd/m²
Longévité de l'éclairage de fond	50 000 heures
Panneau tactile	Multi touch analogue resistive 1000000 cycle
Type de connexion intégrée	Port vidéo DVI-D USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Fonction disponible	Capteur de luminosité
[Us] tension assignée d'alimentation	12...24 V c.c. alimentation puissance
Puissance de consommation en W	21 W
Équipement fourni	1 câble 5 m pour DVI-D 1 câble 5 m pour USB type A 1 câble USB pour mini B USB 2.0
Dimensions de la découpe	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Profondeur	67 mm
Hauteur	296 mm
Largeur	397 mm
Poids du produit	5,2 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Classe I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142
Certifications du produit	ATEX zone 2/22 EAC GL Marine (pont de bateau) RCM CE
Degré de protection IP	Face avant: IP67f Face avant: IP66f conforme à UL 50E
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X/13 face avant
Niveau de pollution	2
Température ambiante pour le stockage	-20…60 °C
Tenue aux vibrations	Amplitude constante 3,5 mm (f = 5…9 Hz) conforme à IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) conforme à IEC 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s² conforme à EN/IEC 61131-2

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,0 cm
Largeur de l'emballage 1	39,7 cm
Longueur de l'emballage 1	59,8 cm
Poids de l'emballage 1	8,494 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois