

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIPSPH952D1801

S-Paneel PC geperf. HDD W19" DC Win 8.1



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony iPC
Type product of component	Multi-touch screen
Processornaam	Intel Core i3 4010U bij 1,7 GHz
Chipset-type	Intel QM87
Vrije sleuven	1 Interne SATA HDD/SSD 1 CFAST
Afmetingen van het scherm	18.5 inch
Kleur display	16777216 kleuren
Luminantie	300 cd/m ²
Pixelresolutie	4096 x 4096
Video controller type	Intel HD Graphics 4400
Besturingssysteem	Windows 10 IoT Enterprise 64 bitmeertalig
Softwarepakket	EcoStruxure secure connect advisor annual subscription cyber security license not included EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included

Complementaire kenmerken

Aantal punten	5
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Geheugentype	8 GB RAM DDR3 intern
Dataopslagapparatuur	500 GB achterzijde hard disk bedrijf
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	LED Kleur TFT lcd
Resolutie display	1366 x 768 pixels WXGA
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren
Gezichtshoek horiz x vertic	160 x 170°
Aanraakpaneel	Geprojecteerde capacitieve technologie
Type koeling	Passief Zonder ventilator
Bewakingstimer	1...255 ms
Aantal plaatsen	1 mini PCI Express volledig
[Us] nominale voedingsspanning	24 V DC +/- 20 % 100...240 V AC with additional adaptor HMIYSPMAC1
Vermogenverbruik in VA	28...60 W
Mechanische stevigheid	Hardheid anti-kraak 7H
Functie beschikbaar	Operate with water on screen
Breedte	488 mm
Hoogte	309 mm
Diepte	56,7 mm
Afmetingen uitsnijding	479.3 (+/- 1) x 300.3 (+/- 0.7)
Gewicht product	7 kg

Afmetingen van het scherm	19" wide multi-touch
Hoofdtype	Prestatie

Omgeving

IP-beschermingsgraad	Frontpaneel: IP66
Productcertificeringen	RCM CCC EAC AS/NZS C-Tick CE
Normen	IEC 61000-6-4 CSA C22.2 Nr 60950 CISPR 11 UL 60950 FCC deel 15 klasse A IEC 60950 IEC 61000-6-2
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
Vervuilingsgraad	2
Omgevingstemperatuur voor werking	0...55 °C SSD 0...55 °C Cfast kaart 0...45 °C HDD
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Length	70,0 cm
Package 1 Weight	8,6 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	49,5 cm
Package 2 Width	16,0 cm
Package 2 Length	68,5 cm
Package 2 Weight	7,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------