

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA18050

Exiway Power Control Nano - centraal
batterijsysteem - 6 Hoofd cct 120 arm (Max)



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Power Control
Korte naam apparaat	Exiway Power Control Nano
Type product of component	Centraal batterijsysteem
Aantal kringen	6
Aantal lichtblokken	120
Apparaatsamenstelling	3 hoofdcircuitmodule
Voeding	Niet permanent Permanent

Complementaire kenmerken

[Us] nominale voedingsspanning	230 V 50 Hz
Beschrijving polen	1P
Uitgangsspanning	230 V AC 216 V DC
Nominaal vermogen in W	1500 W 1 h 6,95 A 500 W 3 h 2,32 A 300 W 8 h 1,39 A
Nominaal vermogen in VA	2000 VA
Aantal batterijen	18 12 V 17 Ah
Displaytype	Lcd-display
Type communicatienetwerk	Ethernet TCP/IP
Communicatiepoortondersteuning	RS232 RS485
Protocol communicatiepoort	Modbus
Webdiensten	Web server
Taal gebruiker	Meertalig
Afdekkingstype	Verzegelbare afdekking moet afzonderlijk worden besteld
Batterijtype	Loodbatterij
Laadtijd	12 H 80% autonomie
Meegeleverde apparatuur	Lichtschakelaarzoekmodule MMO intern I/O module intern Batterijtemperatuursensor Kritische circuit interfacemodule intern
Omgevingstemperatuur bij werking	0...35 °C
Materiaal	Plaatstaal
Maximum power	1500 W

Omgeving

Kleur	Grijs
Kleurcode	RAL 7035
IP-beschermingsgraad	IP20
Montagemodus	Wandmontage Vloerstaand
Elektrische isolatieklasse	Klasse I

Normen	EN 61000-3-2 IEC 60364-5-56 EN 50172 EN 61000-3-3 DIN VDE 0108-100 DIN VDE 0100-718 EN 61547 EN 55015 EN 50272-2 EN 50171
Hoogte	1100 mm
Breedte	500 mm
Diepte	230 mm
Gewicht product	140 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	50,0 cm
Package 1 Width	110,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	165,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Wordt onderzocht
-------------------	------------------

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------