

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA18050

Exiway Power Control Nano-syst. de batt. central-6 circuits princ. 120 lum (Max)



### Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Contrôle d'alimentation Exiway
Nom abrégé d'appareil	Exiway Power Control Nano
Type de produit ou de composant	Système de batterie central
Nombre de circuits	6
Nombre de blocs lumineux	120
Composition de l'appareil	3 module de circuit principal
Alimentation	Non permanent Permanent

### Complémentaires

[Us] tension assignée d'alimentation	230 V 50 Hz
Description des pôles	1P
Tension de sortie	230 V c.a. 216&nbsp;V c.c.
Puissance nominale en W	1500 W 1 h 6,95 A 500 W 3 h 2,32 A 300 W 8&nbsp;h 1,39 A
Puissance nominale en VA	2000 VA
Nombre de batteries	18 12 V 17 Ah
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Type de réseau de communication	Ethernet TCP/IP
Support du port de communication	RS232 RS485
Protocole de port de communication	Modbus
Services Web	Serveur Web
Langue	Multilingue
Type de couvercle	Couvercle verrouillable à commander séparément
Type de pile	Batterie d'accumulateurs au plomb
Temps de charge	12 H Autonomie 80&nbsp;%
Équipement fourni	Module d'interrogation d'interrupteur de lumière MMO interne Module d'E/S interne Capteur de température de batterie Module d'interface de circuit critique interne
Température de fonctionnement	0...35 °C
Matière	Tôle d'acier
Maximum power	1500 W

### Environnement

Couleur	Gris
Code couleur	RAL 7035
Degré de protection IP	IP20
Mode d'installation	Fixation murale Au sol
Classe d'isolation électrique	Classe I

Normes	EN 61000-3-2 IEC 60364-5-56 EN 50172 EN 61000-3-3 DIN VDE 0108-100 DIN VDE 0100-718 EN 61547 EN 55015 EN 50272-2 EN 50171
Hauteur	1100 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	230 mm
Poids du produit	140 kg

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	50,0 cm
Largeur de l'emballage 1	110,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,0 cm
Poids de l'emballage 1	165,8 kg

### Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------