

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## OVA18052

### Exiway Power Control Nano - centraal batterijsysteem -10 Hoofd cct 200 arm (Max)



#### Hoofdkenmerken

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Gamma                     | Exiway                      |
| Productnaam               | Exiway Power Control        |
| Korte naam apparaat       | Exiway Power Control Nano   |
| Type product of component | Centraal batterijsysteem    |
| Aantal kringen            | 10                          |
| Aantal lichtblokken       | 200                         |
| Apparaatsamenstelling     | 5 hoofdcircuitmodule        |
| Voeding                   | Permanent<br>Niet permanent |

#### Complementaire kenmerken

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] nominale voedingsspanning   | 230 V 50 Hz                                                                                                                        |
| Beschrijving polen               | 1P                                                                                                                                 |
| Uitgangsspanning                 | 230 V AC<br>216 V DC                                                                                                               |
| Nominaal vermogen in W           | 1500 W 1 h 6,95 A<br>500 W 3 h 2,32 A<br>300 W 8 h 1,39 A                                                                          |
| Nominaal vermogen in VA          | 2000 VA                                                                                                                            |
| Aantal batterijen                | 18 12 V 17 Ah                                                                                                                      |
| Displaytype                      | Lcd-display                                                                                                                        |
| Type communicatienetwerk         | Ethernet TCP/IP                                                                                                                    |
| Communicatiepoortondersteuning   | RS232<br>RS485                                                                                                                     |
| Protocol communicatiepoort       | Modbus                                                                                                                             |
| Webdiensten                      | Web server                                                                                                                         |
| Taal gebruiker                   | Meertalig                                                                                                                          |
| Afdekkingstype                   | Verzegelbare afdekking moet afzonderlijk worden besteld                                                                            |
| Batterijtype                     | Loodbatterij                                                                                                                       |
| Laadtijd                         | 12 H 80% autonomie                                                                                                                 |
| Meegeleverde apparatuur          | Lichtschakelaarzoekmodule MMO intern<br>I/O module intern<br>Batterijtemperatuursensor<br>Kritische circuit interfacemodule intern |
| Omgevingstemperatuur bij werking | 0...35 °C                                                                                                                          |
| Materiaal                        | Plaatstaal                                                                                                                         |
| Maximum power                    | 1500 W                                                                                                                             |

#### Omgeving

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Kleur                      | Grijs                      |
| Kleurcode                  | RAL 7035                   |
| IP-beschermingsgraad       | IP20                       |
| Montagemodus               | Vloerstaand<br>Wandmontage |
| Elektrische isolatieklasse | Klasse I                   |

|                 |                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen          | EN 61000-3-2<br>EN 50171<br>EN 61000-3-3<br>IEC 60364-5-56<br>DIN VDE 0100-718<br>EN 61547<br>EN 55015<br>EN 50172<br>DIN VDE 0108-100<br>EN 50272-2 |
| Hoogte          | 1100 mm                                                                                                                                              |
| Breedte         | 500 mm                                                                                                                                               |
| Diepte          | 230 mm                                                                                                                                               |
| Gewicht product | 140 kg                                                                                                                                               |

### Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 50,0 cm  |
| Package 1 Width              | 110,0 cm |
| Package 1 Length             | 23,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 166,5 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EU-richtlijn RoHS | Wordt onderzocht |
|-------------------|------------------|

### Contractuele waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|