

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA18054

Exiway Power Control Mega - centraal
batterijsysteem -32 Hoofd cct 640 arm (Max)



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Power Control
Korte naam apparaat	Exiway Power Control Mega
Type product of component	Centraal batterijsysteem
Aantal kringen	32
Aantal lichtblokken	640
Apparaatsamenstelling	Batterijlader 2,5 A 16 hoofdcircuitmodule
Voeding	Niet permanent Permanent

Complementaire kenmerken

[Us] nominale voedingsspanning	400 V 50 Hz
Beschrijving polen	3P
Uitgangsspanning	230 V AC 216 V DC
Displaytype	Lcd-display
Type communicatienetwerk	Ethernet TCP/IP
Communicatiepoortondersteuning	RS485 RS232
Protocol communicatiepoort	Modbus
Webdiensten	Web server
Taal gebruiker	Meertalig
Afdekkingstype	Verzegelbare afdekking moet afzonderlijk worden besteld
Batterijtype	Loodbatterij moet afzonderlijk worden besteld
Meegeleverde apparatuur	Lichtschakelaarzoekmodule MMO intern I/O module intern Batterijtemperatuursensor Kritische circuit interfacemodule intern
Omgevingstemperatuur bij werking	0...35 °C
Materiaal	Plaatstaal
Maximum power	5300 W

Omgeving

Kleur	Grijs
Kleurcode	RAL 7035
IP-beschermingsgraad	IP20
Montagemodus	Vloerstaand
Elektrische isolatieklasse	Klasse I

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Normen	EN 61000-3-3 EN 50272-2 EN 55015 EN 61000-3-2 DIN VDE 0108-100 DIN VDE 0100-718 EN 50171 OVE/ONORM E 8002 EN 50172 IEC 60364-5-56 EN 61547
Hoogte	1950 mm
Breedte	600 mm
Diepte	450 mm
Gewicht product	105 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------