

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA18060

Exiway Power Control Multi -centraal batterijsysteem -12 Hoofd cct 240 arm (Max)



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Power Control
Korte naam apparaat	Exiway Power Control Multi
Type product of component	Centraal batterijsysteem
Aantal kringen	12
Aantal lichtblokken	240
Apparaatsamenstelling	6 hoofdcircuitmodule Batterijlader 10 A
Voeding	Permanent Niet permanent

Complementaire kenmerken

[Us] nominale voedingsspanning	400 V 50 Hz
Beschrijving polen	3P
Uitgangsspanning	230 V AC 216 V DC
Displaytype	Lcd-display
Type communicatienetwerk	Ethernet TCP/IP
Communicatiepoortondersteuning	RS232 RS485
Protocol communicatiepoort	Modbus
Webdiensten	Web server
Taal gebruiker	Meertalig
Afdekkingstype	Verzegelbare afdekking moet afzonderlijk worden besteld
Batterijtype	Loodbatterij moet afzonderlijk worden besteld
Meegeleverde apparatuur	I/O module intern Batterijtemperatuursensor Centronics printer interface PS/2 toetsenbord extern
Omgevingstemperatuur bij werking	0...35 °C
Materiaal	Plaatstaal
Maximum power	27000 W

Omgeving

Kleur	Grijs
Kleurcode	RAL 7035
IP-beschermingsgraad	IP20
Montagemodus	Vloerstaand
Elektrische isolatieklasse	Klasse I

Normen	EN 50272-2 DIN VDE 0108-100 EN 61000-3-3 EN 50171 DIN VDE 0100-718 OVE/ONORM E 8002 EN 61547 EN 55015 EN 50172 IEC 60364-5-56 EN 61000-3-2
Hoogte	1800 mm
Breedte	600 mm
Diepte	450 mm
Gewicht product	100 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------