

Fiche produit

Caractéristiques

OVA18079

Exiway Power Control Multi-syst. batt.
central-24 circuits princ. 480 lum (Max)



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Contrôle d'alimentation Exiway
Nom abrégé d'appareil	Exiway Power Control Multi
Type de produit ou de composant	Système de batterie central
Nombre de circuits	24
Nombre de blocs lumineux	480
Composition de l'appareil	6 module de circuit principal
Alimentation	Permanent Non permanent

Complémentaires

[Us] tension assignée d'alimentation	400 V 50 Hz
Description des pôles	3P
Tension de sortie	230 V c.a. 216 V c.c.
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Type de réseau de communication	Ethernet TCP/IP
Support du port de communication	RS485
Protocole de port de communication	Modbus
Services Web	Serveur Web
Langue	Multilingue
Type de couvercle	Couvercle verrouillable à commander séparément
Type de pile	Batterie d'accumulateurs au plomb à commander séparément
Équipement fourni	Module d'E/S interne
Température de fonctionnement	0...35 °C
Matière	Tôle d'acier

Environnement

Couleur	Gris
Code couleur	RAL 7035
Degré de protection IP	IP21
Mode d'installation	Au sol
Classe d'isolation électrique	Classe I
Normes	EN 61000-3-2 EN 50272-2 EN 55015 EN 61000-3-3 DIN VDE 0108-100 EN 50172 EN 61547 OVE/ONORM E 8002 IEC 60364-5-56 EN 50171 DIN VDE 0100-718
Hauteur	550 mm
Largeur	600 mm

Profondeur	450 mm
Poids du produit	20 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	60,0 cm
Largeur de l'emballage 1	55,0 cm
Longueur de l'emballage 1	45,0 cm
Poids de l'emballage 1	45,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------