

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA48305

Exiway Smartled - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, niet-permanent, 280 lm, 1 h



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartled
Type product of component	Emergency luminaire
Apparaattoepassing	Anti-panic lighting
Functie	Zelftest
Operational mode	Niet permanent
Aantal batterijen	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron	10 LED 0,3 W
Zichtafstand	24 m

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	3,7 VA
Stroomverbruik in W	0,4 W
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 H
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 280 lum for 1 h
Type kap	Scherf met zeefdruk
Montage apparaat	Opbouw plafond Inbouw vals plafond Inbouw wand Opbouw wand
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	127 mm
Diepte	45,5 mm
Breedte	300 mm
Gewicht product	0,717 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK beschermingsgraad	IK07 IK10 met beschermend rooster (moet afzonderlijk worden besteld)
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	13,300 cm
Package 1 Length	31,100 cm
Package 1 Weight	680,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,792 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	86,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	111,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------