

Fiche produit

Caractéristiques

OVA48306

Exiway Smartled - bloc lumineux de sécurité
LED IP65 autotest permanent 280 lm 1 h



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartled
Type de produit ou de composant	Emergency luminaire
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Autotest
Operational mode	Permanent
Nombre de batteries	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse	10 LED 0,38W
Distance de visibilité	24 m

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,7 VA non permanent 7,8 VA permanent
Puissance de consommation en W	0,4 W non permanent 3,7 W permanent
Classe d'isolation électrique	Classe II
Durée de vie des LED	100000 H
Test de fonctionnement	Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 280 lm for 1 h
Type de coiffe	Écran sérigraphié
Montage de l'appareil	Surface plafond Encastré faux plafond Encastré paroi Surface paroi
Matière	Polycarbonate auto-extinguible
Hauteur	127 mm
Profondeur	45,5 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,727 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENEC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,7 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	792,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,049 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 Months
----------	-----------