

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA48310

Exiway Smartled - Noodverlichting, LED IP65, zelftest, niet-permanent, 480 lm, 1 h



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartled
Type product of component	Emergency luminaire
Apparaattoepassing	Anti-panic lighting
Functie	Zelftest
Operational mode	Niet permanent
Aantal batterijen	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron	20 LED 0,3 W
Zichtafstand	24 m

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	4,1 VA
Stroomverbruik in W	0,5 W
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 H
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 480 lum for 1 h
Type kap	Scherf met zeefdruk
Montage apparaat	Opbouw plafond Inbouw vals plafond Inbouw wand Opbouw wand
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	127 mm
Diepte	45,5 mm
Breedte	300 mm
Gewicht product	0,765 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK beschermingsgraad	IK07 IK10 met beschermend rooster (moet afzonderlijk worden besteld)
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22: II EN 62471 EN 62034 EN 60598-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	12,7 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	765,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------