

Gegevensblad product

Kenmerken

SRT3000XLI

APC Smart-UPS On-Line, 3kVA, Tower, 230V,
8x C13+2x C19 IEC uitgangen, SmartSlot,
Verlengde runtime, zonder rail kit



Overzicht

Presentatie	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominaal vermogen in W	2700 W
Nominaal vermogen in VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Brits IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output connection type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Kabellengte	2,44 m
Aantal kabels	3
Batterijtype	Loodbatterij
Meegeleverde apparatuur	CD met software Per land verschillend afneembaar elektriciteitsnoer Cd met documentatie Installatiehandleiding Verwijderbare voetjes USB kabel Garantiekarta

Batterijen en bedrijfstijd

Normale oplaadtijd	3 H
Hoeveelheid batterijmodules	1
Bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Batterijspanning	96V
Laadstroom batterij (Watt)	168 W rated
Battery power in VAH	505 VAh runtime

Batterijlevensduur	3...5 Year
Battery option	SRT96BP 1 1515 VAh SRT96BP 2 2525 VAh SRT96BP 3 3535 VAh SRT96BP 4 4545 VAh SRT96BP 5 5555 VAh SRT96BP 6 6565 VAh SRT96BP 8 8585 VAh SRT96BP 10 10605 VAh
Verlengbare bedrijfstijd	1

Algemeen

Product web sub-family	High density
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	43,2 cm
Breedte	8,5 cm
Diepte	63,5 cm
Gewicht product	31,3 kg
Montagelocatie	Voorzijde
Mounting preference	Lower
Montagemodus	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Montagepositie	Verticaal

Ingang

Netfrequentie	40...70 Hz auto-meting
Limieten ingangsspanning	100...275 V adjustable (half load)

Uitgang

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	2700 W
Harmonische vervorming	Minder dan 2%
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync naar netvoeding
Amplitudedefactor	3:1
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
Bypass type	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Maximum configurable power in VA	3000 VA

Conformiteit

Productcertificeringen	CE EAC RCM VDE
Markering	CE-keurmerk
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Geluidsniveau	55 dBA
Warmteverspreiding	703 Btu/h
IP-beschermingsgraad	IP20

Communicatie- en beheer

Vrije slotposities	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nooduitschakeling	Ja

Overspanningsbeveiliging en -filtering

Piekenenergiewaarde	340 J
---------------------	-------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,000 cm
Package 1 Width	80,000 cm
Package 1 Length	120,000 cm
Package 1 Weight	48,650 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

Contractuele waarborg

Garantie	3 jaar reparatie of vervanging (inclusief accu) en 2 jaar voor accu
----------	---