

Gegevensblad product

Kenmerken

HMIDM9521

flat screen, Harmony iPC, 19inch wide display, multi touch, for modular box pc



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony iPC
Type product of component	Vlak scherm
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Montage apparaat	Inbouw
Compatibiliteit product	Modulaire box PC

Complementaire kenmerken

Gezichtshoek horiz x vertic	150 x 140°
Contrastverhouding	500:1
Pixelresolutie	1366 x 768
Touchscreen resolutie	4096 x 4096
Displayresolutie	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Afmetingen van het scherm	18.5 inch
Aspectverhouding	16:9
Displaytype	Kleur TFT lcd LED
Kleur display	16777216 kleuren
Luminantie	300 cd/m²
Levensduur achtergrondverlichting	50.000 uren bij 25 °C
Aanraakpaneel	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Functie beschikbaar	Operate with water on screen
[Us] nominale voedingsspanning	24 V DC voeding 100...240 V AC voeding
Voedingsspanningsgrenzen	18...36 V
Inschakelstroom	8,9 A
Stroomverbruik in W	63,28 W (Box PC HMIBMP) 58,28 W (Box PC HMIBMU)
Lokale signalering	Status LED
Diepte	Kast: 28 mm 7 mm
Hoogte	309 mm
Breedte	488,3 mm
Gewicht product	5,2 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Normen	UL 60950 CSA C22.2 Nr 60950
Productcertificaten	EAC C-Tick CCC
IP-beschermingsgraad	IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X
Vervuilingsgraad	2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-30...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Omgevingstemperatuur voor werking	0...55 °C
Bedrijfshoogte	2000 m
Trillingsweerstand	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Cfast kaart

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,5 cm
Package 1 Width	61,5 cm
Package 1 Length	74,2 cm
Package 1 Weight	5,2 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------