

Fiche produit

Caractéristiques

OVA53158

Exiway Smartled - 24m - écran Picto ISO et 3 pictogrammes



Principales

Gamme	Exiway
Nom de la finition	Exiway Smartled
Type de produit ou de composant	Étiquette pictogramme
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Label

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway (Exiway Smartled) éclairage de secours
Forme	ISO
Distance de visibilité	24 m
Marquage	Évacuation vers la gauche Évacuation vers le bas Évacuation vers la droite
Hauteur	304 mm
Largeur	127 mm
Profondeur	30,5 mm
Poids du produit	0,201 kg

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	30,000 cm
Poids de l'emballage 1	219,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,924 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	128
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	43,392 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------