

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYPLA1073G

Vloermontage kast polyester vers. PLA volledig afgedicht 1000x750x320 IP65



Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa PLA
Enclosure type	Multifunctioneel
Type product of component	Geschikte kast
Version	PLA
Nominal height	1000 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	320 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur

Complementaire kenmerken

Samenstelling lichaam	Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorzijde
Aantal deuren	1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	4-punts slot, 5 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor werking	Achterkant Voorkant
Afneembare onderdelen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	UL 508 A IEC 62208
NEMA beschermingsgraad	NEMA 5 NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3X NEMA 3 NEMA 3R NEMA 12 NEMA 3S NEMA 13
Productcertificeringen	Veritas UL/CUL listed DNV Marine
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529 (volledig verzegeld)
IK beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur bij opslag	-35...90 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,000 cm
Package 1 Width	77,000 cm
Package 1 Length	102,000 cm
Package 1 Weight	17,944 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	214,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	180,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------