

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYPLM43TG

wandmontage kast polyester monoblok IP66
H430xB330xD200mm glazen deur



Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa PLM
Korte naam apparaat	PLM
Enclosure type	Multifunctioneel
Category	Compacte kast
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 2 slot
Deurtype	Transparant
Type slot	3 mm dubbelbaard slot

Complementaire kenmerken

Aantal sloten	2
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Toegankelijkheid voor werking	Voorkant
Afneembare onderdelen	Deur via scharnieren
Materiaal	Behuizing: met vezelglas versterkt polyester Deur: getemperd glas
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Normen	NEMA-classificatie 13 IEC 62208 NEMA-classificatie 4X
Productcertificeringen	UL
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP66 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,0 cm
Package 1 Width	23,0 cm
Package 1 Length	46,0 cm
Package 1 Weight	5,905 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------