

## Fiche produit

### Caractéristiques

# SMT750RMI2UNC

APC Smart-UPS, Line Interactive, 750 VA, montage en rack 2U, 230 V, 4 prises IEC C13, carte réseau, AVR, LCD



### Aperçu

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                                                                                                                  |

### Principales

|                              |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale  | 230 V                                                                                                                                                                           |
| Autre tension d'entrée       | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                  |
| Tension de sortie principale | 230 V                                                                                                                                                                           |
| Autre tension de sortie      | 220 V<br>240 V                                                                                                                                                                  |
| Puissance nominale en W      | 500 W                                                                                                                                                                           |
| Puissance nominale en VA     | 750 VA                                                                                                                                                                          |
| Input Connection Type        | IEC 320 C14                                                                                                                                                                     |
| Output connection type       | 4 CEI 320 C13<br>2 CEI Jumpers                                                                                                                                                  |
| Nombre d'unité de rack       | 2U                                                                                                                                                                              |
| Type de batterie             | Batterie d'accumulateurs au plomb                                                                                                                                               |
| Équipement fourni            | CD avec logiciel<br>CD de documentation<br>Guide d'installation<br>Rails de support de montage en rack<br>Câble RS-232 pour connexion Smart UPS<br>Sonde thermique<br>Câble USB |

### Piles et temps d'exécution

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Runtime étendu                             | 0               |
| Batteries pré-installées                   | 0               |
| Créneau de batterie vide                   | 0               |
| Temps de recharge de la batterie           | 3 H             |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 1               |
| Durée de vie de la pile                    | 3...5 yr        |
| Puissance de la batterie en VAH            | 168 VAH runtime |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 56 W nominal    |

## Général

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation | 0  |
| Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation  | 0  |
| Redondance                                            | No |

## Physique

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Noir            |
| Hauteur                | 8,9 cm          |
| Largeur                | 43,2 cm         |
| Profondeur             | 40,6 cm         |
| Poids du produit       | 17,24 kg        |
| Emplacement de montage | Façade          |
| Montage préconisé      | Plus bas        |
| Mode d'installation    | Montage en rack |
| Deux poteaux montables | 1               |
| Compatible USB         | Yes             |

## Entrée

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Limites de la tension d'entrée | 151...302 V réglable<br>160...286 V   |
| Fréquence réseau               | 50/60 Hz +/- 3&nbsp;Hz auto-détection |

## Sortie

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Distorsion harmonique                | Inférieur à 5 %                                    |
| Puissance configurable max. (VA)     | 750 VA                                             |
| Puissance configurable max. (Watts)  | 500 W                                              |
| Temps de transfert                   | 2 ms en moyenne                                    |
| Type UPS                             | Line interactive                                   |
| Type de forme de l'onde              | Sinusoïde                                          |
| Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3&nbsp;Hz synchronisation vers réseau |

## Conformité

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE                                                            |
| Normes                    | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Environnement

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Niveau acoustique                     | 42 dBA            |
| Dissipation thermique                 | 46 Btu/h          |
| Altitude de fonctionnement            | 0...10000 ft      |
| Température de fonctionnement         | 0...40 °C         |
| Température ambiante pour le stockage | -15...45 °C       |
| Altitude de stockage                  | 0,00...15240,00 m |
| Humidité relative                     | 0...95 %          |
| Humidité relative de stockage         | 0...95 %          |

## Communications et gestion

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tableau de configuration       | Console de contrôle et d'état lcd multifonction                                         |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | En option                                                                               |
| Appareils pré-installés        | Network management card 2 with environmental monitoring                                 |
| Control panel                  | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators  |
| Alarm                          | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : configurable delays |

## Protection et filtrage contre les surtensions

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 459 J |
|--------------------------------|-------|

## Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 24,1 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 58,4 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 54,6 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 21,18 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre        | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                         | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                        | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans plomb                               | Oui                                               |
| Sans mercure                             | Oui                                               |
| Information sur les exemptions RoHS      | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental                   | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité                    | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |
| Optimisation de l'efficacité énergétique | Produit économe en énergie                        |
| Take-back                                | Take-back program available                       |

## Garantie contractuelle

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|