

Fiche produit

Caractéristiques

AP7920B

Bandeau de prises, commuté, 1U, 12 A/208 V,
10 A/230 V, (8)C13



Aperçu

Présentation

This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.

Lead time

Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	200&Nbsp;V 208 V 230 V
Type du PDU	Switched
Tension de sortie principale	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	1,98 m
Nombre de câbles	1
Équipement fourni	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel de l'utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	44,5 cm
Profondeur	10,8 cm
Poids du produit	2,27 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Montage en rack
Position de montage	Horizontale

Entrée

[In] courant assigné d'emploi	12 A
Tension admissible	200...240 V
Limites du courant d'entrée	15 A
Load Capacity	2300 VA
Fréquence réseau	50/60 Hz

Sortie

Courant assigné d'emploi	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13

Conformité

Certifications du produit	Répertoire cUL CE CSA GOST IRAM UL listed VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950

Environnement

Température de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	34,3 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	3,45 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------