

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN6215-5910

Thermostat with TFT display, KNX, room, black, System Design



Hoofdkenmerken

Gamma	Merten
Naam afwerking	D-Life System Design
Type product of component	Thermostaat
Presentatie product	Mechanisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Apparaattoepassing	Room
Kleurtint	Zwart

Complementaire kenmerken

Technologietype	Elektronisch
Type bus	KNX
Bevestigingsmodus	Met 2 schroeven
Montage apparaat	Inbouw
Functie beschikbaar	Signaalfunctie Schoonmaakmodus Achtergrondverlichting Type controller: 2-traps regeling Flanktriggering met verzending van 1-, 2-, 4- of 8-bit telegrammen Multifunctionele ruimteregeling 32 functies Type controller: continue PI regeling Oproepen van sferen Uitgang: schakelend AAN/UIT Schakelen, omschakelen, dimmen Alle functies zijn weergegeven op een aanraakscherm Aanpassing streefwaarde Inschakelgedrag van de gebruikersinterface Geïntegreerde ruimtethermostaat Opslaan van sferen Uitgang: continu in het bereik van 0 tot 100% Jaloezie- of roluikebediening Screensaver 8-bit lineaire regelaar Bedrijfsmodi Type controller: schakelende PI regeling (PWM) Gebarenfunctie: het apparaat herkent een handgebaar Ventielbeschermingsfunctie Nabijheidsfunctie: voor het display en het startscherm Flanktriggering met verzending van 2-byte telegrammen Ventilatorregeling
Displaytype	Kleuren TFT scherm
Type bediening	X touch screen
Mechanische stevigheid	Met optioneel beveiliging tegen diefstal- of ongewenste demontage
Materiaal	Kunststof
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	30 mm
Kleurtint	Zwart

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	7,600 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	102,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	19,500 cm
Package 2 Width	30,300 cm
Package 2 Length	40,500 cm
Package 2 Weight	5,576 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------