



Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 CX
Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Nb of 18 mm modules per row	18
Meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 1 aardingsklemmenblok 1 frontafdekkap 4 DIN-rail 4 labelbescherming 5 afdekkap 1 markeringslabel
Type of door	Zonder
Normen	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Nb of horizontale rijen	4
[In] nominale stroom	90 A
Railtype	DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Rail en verdeelblok compatibiliteit	Standaard
Aantal klemmenblokken	1 aarding met 48 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² voor aarding
Materiaal kast	Zelfdovend materiaal
Breedte	357 mm
Hoogte	625 mm
Diepte	108 mm
Inwendige diepte	106 mm
Doelland	Zwitserland Frankrijk België

Omgeving

Vuurbestendigheid	650 °C conform EN/IEC 60695-2-11
IP-beschermingsgraad	IP30 zonder deur conform EN/IEC 60529 IP40 met deur conform EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform EN 50102 IK08 conform IEC 62262
Omgevingstemperatuur bij werking	-15...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	37,000 cm
Package 1 Length	65,000 cm
Package 1 Weight	3,200 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	76,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------