

Fiche produit

Caractéristiques

R9H18604

Coffret Resi9 4x18 modules



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Nombre de modules 18mm par rangée	18
Équipement fourni	1 kit de repérage 1 support de bornier 1 bornier terre 1 capot avant 4 Rail DIN 4 protège-étiquette 5 plaque d'obturation 1 étiquette de marquage
Type de porte	Sans
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24
Couleur	Coffret: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Nombre de rangées horizontales	4
[In] courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Description châssis	Sans platine de montage
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Standard
Nombre de borniers	1 terre avec 48 départs
Départs du bornier répartiteur	6 x 25 mm ² + 42 x 4 mm ² pour terre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Largeur	357 mm
Hauteur	625 mm
Profondeur	108 mm
Profondeur interne	106 mm
Pays ciblé	Suisse France Belgique

Environnement

Tenue au feu	650 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte conforme à EN/IEC 60529 IP40 avec porte conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conforme à EN 50102 IK08 conforme à IEC 62262
Température de fonctionnement	-15...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,000 cm
Largeur de l'emballage 1	37,000 cm
Longueur de l'emballage 1	65,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,200 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	105,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	76,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------