

Gegevensblad product

Kenmerken

LV434000

IFM Modbus-SL interface module, Enerlin'X



Hoofdkenmerken

Korte naam apparaat	IFM
Type product of component	Interfacemodule
Bereik compatibiliteit	Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (Compact NSX) Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Complementaire kenmerken

Type communicatienetwerk	Universal Logic Plug op RJ45 met 2 poorten Modbus, seriële Modbus-verbinding slave9,6...38,4 kbaud op 1 RJ45
Montagemodus	Met clips
Montagesteun	35 mm DIN rail
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 2 voeding
Ingangsspanning	24 V DC - 20...10 %
Uitgangsspanning	24 V DC
Number output current	3 A
Stroomverbruik	30 mA 24 V DC room temperature
Vermogenverbruik in VA	1,635 W
Geheugentype	EEPROM gegevensopslag
Aansluitingen - klemmen	RJ45 connector Schroefklemmen
Productcertificeringen	EAC CULus CE FCC
Normen	CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Hoogte	109 mm
Breedte	18 mm
Diepte	73 mm
Gewicht product	120 g

Omgeving

IP-beschermingsgraad	Connectoren: IP20 Andere onderdelen: IP30
Relatieve vochtigheid	5...85 % bij 55 °C zonder condensatie
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...70 °C
Vervuilingsgraad	3
Vlamvertraging	V0 conform UL 94
Schokbestendigheid	+/- 15 gn 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27
Trillingsfrequentie	5...8,4 Hz conform EN/IEC 60068-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,323 cm
Package 1 Width	7,949 cm
Package 1 Length	11,525 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,211 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	67 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------