

Gegevensblad product Kenmerken

SMT750IC

APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA,
Tower, 230V, 6x IEC C13 uitgangen,
SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD



Overzicht

Presentatie	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Levertijd	Verzending meestal binnen 2 weken

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominaal vermogen in W	500 W
Nominaal vermogen in VA	750 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Kabellengte	1,83 m
Aantal kabels	1
Batterijtype	Loodbatterij
Meegeleverde apparatuur	USB kabel

Complementaire kenmerken

Softwarepakket	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
----------------	---

Batterijen en bedrijfstijd

Batterijspanning	24 V
Verlengbare bedrijfstijd	0
Batterijcapaciteit	7,0 Ah
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	3 H
Hoeveelheid batterijmodules	1
Batterijlevensduur	3...5 Year

Battery power in VAh	146 VAh runtime
Laadstroom batterij (Watt)	49 W rated

Algemeen

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	16,1 cm
Breedte	13,8 cm
Diepte	36,9 cm
Gewicht product	11,8 kg
Montagelocatie	Voorzijde
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Ingang

Limieten ingangsspanning	151...302 V aanpasbaar 160...280 V
Netfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-meting

Uitgang

Harmonische vervorming	Minder dan 5%
Maximum configurable power in VA	750 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	500 W
Overdrachtsduur	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Sinusgolf
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync naar netvoeding

Conformiteit

Productcertificeringen	CE EAC RCM VDE
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Geluidsniveau	40 dBA
Warmteverspreiding	90 Btu/h
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...45 °C
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Relatieve vochtigheid	0...95 %
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %

Communicatie- en beheer

Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole
Nooduitschakeling	Optioneel
Vrije slotposities	1
Communicatiepoortondersteuning	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Overspanningsbeveiliging en -filtering

Piekenergiewaarde	540 J
Filtering	Fulltime multi-pole ruisfilter:0,3% ieee piekstroomdoorlaat :reactietijd 0 op schommelingen in het voltage:voldoet aan ul 1449

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,1 cm
Package 1 Width	27,8 cm
Package 1 Length	49,9 cm
Package 1 Weight	14,23 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	42 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	97,01 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

Contractuele waarborg

Garantie	3 jaar reparatie of vervanging (inclusief accu) en 2 jaar voor accu
----------	---