

Gegevensblad product

Kenmerken

ISM10900P

OptiLine 45 - frontafdekplaat - 45 mm - PVC - polarwit



Hoofdkenmerken

Productgamma	OptiLine 45
Bekabelingssysteem	Geleiding
Product type	Voordeksel
Colour	Polarwit (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	24 m

Complementaire kenmerken

Kabelgootmateriaal	Kunststof
Dwarsdoorsnede kabelgoot	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Bevestigingsmodus	Vastgedrukt
Product material	PVC (polyvinylchloride)
Lengte	2000 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	16 mm

Omgeving

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP40
IK-beschermingsgraad	IK07

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	2
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	200 cm
Package 1 Weight	358 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	6 cm

Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	204 cm
Package 2 Weight	4,55 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1440
Package 3 Height	50 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	210 cm
Package 3 Weight	293 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------