

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10900P

OptiLine 45 - couvercle avant - 45 mm - PC/
PVC - blanc polaire



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Couvercle avant
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	24 m

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Matière du produit	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	16 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP40
Degré de protection IK	IK07

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	2
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	200 cm
Poids de l'emballage 1	358 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	6 cm

Largeur de l'emballage 2	12 cm
Longueur de l'emballage 2	204 cm
Poids de l'emballage 2	4,55 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	1440
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	210 cm
Poids de l'emballage 3	293 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------