



### Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti9 IHP
Korte naam apparaat	IHP
Type product of component	Programmeerbare digitale tijdschakelaar
Apparaattoepassing	Gebouw
Aantal kanalen	1
Taal gebruiker	Engels Frans Duits Nederlands Italiaans Spaans Portugees Deens Noors Zweeds Fins

### Complementaire kenmerken

Type last	Gloeilamp: 2600 W Halogeenlamp: 2600 W Niet-gecompenseerde fluorescentielamp: 2600 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 400 VA (48 µF) Compacte fluorescerende lamp: 400 W < 2 W LED lamp: 25 W > 2 W LED lamp: 200 W
Stroomverbruik in W	0,5 W standby
Maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
Minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Uitgangstype	Dry contact
Nauwkeurigheid	+/- 0,25 s/dag 25 °C
Contacts type	C/O
Cyclusduur	24 uren + 7 dagen
Max aantal schakelingen	56
Minimale intervalluur	1 mn
Functie beschikbaar	Codeslotfunctie Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling On/Off permanent switching Handmatige bediening On/Off switching times Switch preselection
Type bedieningsknop	4 push-buttons
Back-uptijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
Type instelling	Weekprogramma

Aansluitingen - klemmen	2 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> schroefklemmen vast of flexibel 1 2,5 mm <sup>2</sup> schroefklemmen vast of flexibel met kabelmantel
Montagesteun	TH35 DIN-rail conform EN 60715
Breedte	45 mm
Hoogte	92,6 mm
Diepte	66,7 mm
Gewicht product	114 g
Markering	CE
Overspanningscategorie	Klasse 3
Functie	Geen
Afwezig voor vakanties	Ja
Tijdsomschakeling	Automatisch
Bijgewerkt door	Geen

## Omgeving

Normen	EN 60730-2-7:2010
Omgevingstemperatuur bij werking	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP20

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	10,300 cm
Package 1 Weight	159,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,785 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	66,500 kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 <a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 <a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	 <a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	 <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulariteitsprofiel	 <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

---

Garantie	18 maanden
----------	------------

---