

Gegevensblad product

Kenmerken

CCT15553

Programmeerbare schakelklokken IHP+ 2 kanalen smart



Hoofdkenmerken

Range of product	Acti9
Productnaam	Acti9 IHP
Korte naam apparaat	IHP+
Type product of component	Programmeerbare digitale tijdschakelaar
Apparaattoepassing	Gebouw
Aantal kanalen	2
Available equipment	Memory stick
Taal gebruiker	Engels Frans Duits Nederlands Italiaans Spaans Portugees Deens Noors Zweeds Fins

Complementaire kenmerken

Type last	Gloeilamp: 2600 W Halogeenlamp: 2600 W Niet-gecompenseerde fluorescentielamp: 2600 VA Serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 400 VA (48 µF) Compacte fluorescerende lamp: 400 W < 2 W LED lamp: 25 W > 2 W LED lamp: 200 W
Stroomverbruik in W	0,5 W standby
Maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
Minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Uitgangstype	Dry contact
Nauwkeurigheid	+/- 0,25 s/dag 25 °C
Contacts type	C/O
Cyclusduur	24 uren + 7 dagen
Max aantal schakelingen	84
Minimale intervalduur	1 s
Functie beschikbaar	Externe input voor overneming per kanaal Codeslotfunctie Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling On/Off switching times Pulsprogramming Cyclusprogramming Switch preselection
Type bedieningsknop	4 push-buttons
Displaytype	LCD met achtergrondverlichting

Weergegeven informatie	Bedrijfstijd teller
Back-up tijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
Type instelling	Weekprogramma Random program 2
Aansluitingen - klemmen	2 0,5...2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel 1 2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel met kabelmantel
Montagesteun	TH35 DIN-rail conform EN 60715
Breedte	45 mm
Hoogte	92,6 mm
Diepte	66,7 mm
Gewicht product	141 g
Markering	CE
Overspanningscategorie	Klasse 3
Functie	Impulsprogrammering, random functie, externe input voor overneming
Afwezig voor vakanties	Ja
Tijdsomschakeling	Automatisch
Bijgewerkt door	Geen

Omgeving

Normen	EN 60730-2-7:2010
Omgevingstemperatuur bij werking	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	184,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,852 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------