

Gegevensblad product

Kenmerken

XBH1AA0R4

Digitale paneel meter rood - Ø 22 - 4-20mA
input - 2 instelbare outputs



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XB5
Type product of component	LS bord display
Displaycijfers	4 cijfers - 14 mm

Complementaire kenmerken

Displaytype	7 segmenten LED
Kleur display	Rood
Display projection	-999...9999
Nauwkeurigheid	+/- 0.15 % of the measuring range + 1 digit
Uitgangstype in vaste toestand	2 x power MOSFET
Discrete uitgangsspanning	30 V DC
Discrete uitgangsstroom	0.5 A
Helderheid	Fixed
Analoog ingangsbereik	4...20 mA DC
Maximale spanningsval	6 V
Temperatuurafwijking	50 ppm/°C
Bevestigingsdiameter	22,5 mm
Aansluitingen - klemmen	Veerklemmen, 1 x 0.2...1 mm ² (AWG 24...AWG 17)
Materiaal behuizing	Kunststof
Vlamvertraging	UL94-V1
Aandraaimoment	1.3 N.m +/- 0.2 N.m 11,5 lb.in +/- 1.8 lb.in
Breedte	51,5 mm
Hoogte	29,5 mm
Diepte	78,2 mm
Gewicht product	0,032 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-20...85 °C
Trillingsweerstand	5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529 (frontpaneel)
Normen	EN 61326-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	67,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	62
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,687 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Wordt onderzocht
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------