

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA38385

Emergency lighting, exiway, exiway easyled, standard, IP65, wit



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway EasyLED
Type product of component	Fitting noodverlichting
Apparaattoepassing	Verlichting
Functie	Centralized control
Aantal batterijen	1 4,8 V 1,6 Ah LiFePO4
Lichtbron	LED 0,3 W

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Energieverbruik in VA	2,7 VA
Stroomverbruik in W	0,3 W
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 H
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	240 lum
Montage apparaat	Opbouw Inbouw
Materiaal	PC (UL94 V-2) zelf dovend
Hoogte	292 mm
Diepte	37 mm
Breedte	116 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK beschermingsgraad	IK07
Vlamvertraging	Zelf dovend
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22: klasse 2 EN 62471 IEC 60695-2-10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46 cm
Package 1 Width	123 cm
Package 1 Length	298 cm
Package 1 Weight	490 g

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Wordt onderzocht
-------------------	------------------

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------