

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA48020

SMARTDUO ACTIVA, IP65, 2400 lumen, IK07,
Niet permanent, 1u



Hoofdkenmerken

Productgamma	Exiway
Gamma	Exiway Smartduo
Productnaam	Exiway Smartduo Activa
Type product of component	Fitting noodverlichting
Apparaattoepassing	Anti-panic lighting
Functie	Zelftest
Voeding	Niet permanent
Kleur	Zwart
Aantal logische inputs	LED 3 W x 6 (100000 H) each headlight
Kleur lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Aantal batterijen	1 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
Extra informatie schakelmateriaal	Zoeklichten roteren rond hun as van 90° tot 45° Kan worden tegengehouden met restmodus via TBS bereik van remote controls

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Vermogenverbruik	11 VA
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 2400 lum
Zichtafstand	20 m
Materiaal	Polycarbonaat Thermoplast
Montage apparaat	Opbouw plafond Opbouw wand
Hoogte	253 mm
Breedte	406 mm
Diepte	170 mm
Gewicht product	3,4 kg
Marktsegment	Industrial buildings

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK-beschermingsgraad	IK07
Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Vuurbestendigheid	850 °C
Normen	EN 60598-2-22 EN 62034

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	41,000 cm
Package 1 Weight	3,202 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	64,290 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------