

Fiche produit

Caractéristiques

OVA48020

SMARTDUO ACTIVA/IP65, 2400 lumen, IK07,
Non permanent, 1h



Principales

Gamme de produits	Exiway
Gamme	Exiway Smartduo
Nom du produit	Exiway Smartduo Activa
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Autotest
Alimentation	Non permanent
Couleur	Noir
Nombre d'entrées logiques	LED 3 W x 6 (100000 H) chaque phare
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Nombre de batteries	1 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4
Information additionnelle de l'appareillage	Projecteurs rotatives sur leur propre axe de 90° à 45° Peut être bloqué en mode repos via la gamme de télécommandes TBS

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Consommation d'énergie	11 VA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	Condition d'urgence: 2400 lm
Distance de visibilité	20 m
Matière	Polycarbonate Thermoplastique
Montage de l'appareil	Surface plafond Surface paroi
Hauteur	253 mm
Largeur	406 mm
Profondeur	170 mm
Poids du produit	3,4 kg
Segment de marché	Bâtiments industriels

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07
Température de fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60598-2-22 EN 62034

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	41,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,202 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	50,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	64,290 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 Months
----------	-----------