

Gegevensblad product Kenmerken

AP6020A

Rack PDU, Basic, 0U/1U, 100-240V/20A,
220-240V/16A, (13) C13



Overzicht

Presentatie	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (13) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
PDU-type	Basis
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Aantal rekeenheden	1U
Meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding Veiligheidshandleiding

Fysisch

Kleur	Zwart
Hoogte	38,8 cm
Breedte	4,4 cm
Diepte	9,3 cm
Gewicht product	1,5 kg
Montagelocatie	Voorzijde Achterkant
Mounting preference	Lower
Montagemodus	Not rack-mountable
USB compatible	No
Montagepositie	Horizontaal

Ingang

[In] nominale stroom	16 A
Acceptabele ingangsspanning	100...240 V
Max line current	20 A
Beperkingen inputstroom	20 A
Belastingcapaciteit	3300 VA
Netfrequentie	50/60 Hz

Uitgang

Number of power socket outlets	13 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

Conformiteit

Productcertificeringen	CUL gecategoriseerd CE EAC IRAM PSE UL listed VDE
------------------------	---

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,6 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	21 cm
Package 1 Weight	2,02 kg
SCC14	10731304327803

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Loodvrij	Ja
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

Contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------