# Fiche produit Caractéristiques

# AP6020A

Unité de distribution d'alimentation en rack, de base, 0U/1U, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (13) C13







Aperçu	
Présentation	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center The output and input connections are (13) C13 Real-time remote monitoring of connected loads User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
Lead time	Généralement disponible en stock

# **Principales**

r illicipales		•
Tension d'entrée principale	100 V	
	120 V	
	200&NbspV	
	208 V	
	230 V	:
	240 V	
Type du PDU	De base	
Input Connection Type	IEC 60320 C20	
Nombre d'unité de rack	1U	
Équipement fournit	Guide d'installation	
	Guide de sécurité	

#### Physique

Couleur	Noir	
Hauteur	38,8 cm	
Largeur	4,4 cm	
Profondeur	9,3 cm	
Poids du produit	1,5 kg	
Emplacement de montage	Façade Arrière	
Montage préconisé	Plus bas	
Mode d'installation	Non montable en rack	
Compatible USB	No	
Position de montage	Horizontale	

#### Entrée

[In] courant assigné d'emploi	16 A	
Tension admissible	100240 V	
Courant de ligne max	20 A	
Limites du courant d'entrée	20 A	
Load Capacity	3300 VA	
Fréquence réseau	50/60 Hz	

# Sortie

Nombre de prises d'alimentation	13 CEI 60320 C13	
<b>.</b>		

# Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL CE EAC IRAM PSE UL listed	
	VDE	

# Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	43,6 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	21 cm
Poids de l'emballage 1	2,02 kg
SCC14	10731304327803

#### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	<b>☑</b> Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans plomb	Oui	
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie	
Take-back	Take-back program available	

#### Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement	
----------	-----------------------------------	--