

Gegevensblad product Kenmerken

BR650MI

APC Back-UPS Pro, 650VA/390W, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, AVR, LCD, User Replaceable Battery



Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
Nominaal vermogen in W	390 W
Nominaal vermogen in VA	650 VA
Type product of component	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Batterijtype	Loodbatterij

Batterijen en bedrijfstijd

Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	12 H
Hoeveelheid batterijmodules	1
Batterijspanning	12 V
Batterijcapaciteit	7,0 Ah
Laadstroom batterij (Watt)	6 W rated
Battery power in VAH	75 VAh runtime
Batterijlevensduur	3...5 Year
Verlengbare bedrijfstijd	0

Algemeen

Meegeleverde apparatuur	Gebruiksaanwijzing USB kabel
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fysisch

Hoogte	19 cm
Breedte	9,1 cm
Diepte	31 cm
Gewicht product	6,4 kg
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingang

Netfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-meting
Limieten ingangsspanning	176...294 V
Maximale ingangsstroom	10 A
Vermogen schakelstroom	10 A

Uitgang

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	390 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 1 Hz sync naar netvoeding
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf
Maximum configurable power in VA	650 VA
Overdrachtsduur	Standaard 10 ms : maximaal 12 ms

Conformiteit

Productcertificeringen	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Markering	GS-label
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 %
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Geluidsniveau	45 dBA
Warmteverspreiding	13,3 Btu/h

Communicatie- en beheer

Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspanningsbeveiliging en -filtering

Filtering	Full-time geluidsfilter met meerdere polen:10% van ieee-overspanningsdoorgifte: geen klemstroom, reactietijd: direct
-----------	--

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,5 cm
Package 1 Width	14,3 cm
Package 1 Length	44 cm
Package 1 Weight	7,4 kg
SCC14	10731304346934

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

Contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen, 3 jaar reparatie of vervanging voor landen van de Europese Unie
----------	--