

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN6500-0103

Router IP KNX SpaceLogic voor DINrail 1M
(18mm)



Hoofdkenmerken

Productgamma	SpaceLogic KNX
Gamma	SpaceLogic KNX
Type product of component	IP router
Type bus	KNX
Marktsegment	Commercial Residentieel

Complementaire kenmerken

Functie beschikbaar	Supports KNX Secure
Materiaal	PC
Type bediening	2 drukknoppen
Lokale signalering	3 LED
Type software	Software actualiseerbaar
Type communicatienetwerk	Ethernet RJ45
Protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Transmissiesnelheid	10/100 Mbit/s
Aansluitingen - klemmen	Ethernet: RJ45 connector KNX: BUS
Total number of 18 mm modules	1
Montagesteun	DIN-rail
[Ue] nominale bedrijfsspanning	24 V

Omgeving

Relatieve luchtvochtigheid	5...93 %
Omgevingstemperatuur bij opslag	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-5...45 °C
Normen	EMC-richtlijn EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	90,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,03 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------