

Gegevensblad product

Kenmerken

SRVSPM3KIL

SE Easy UPS Online SRVS Power Module voor UPS 3kVA Tower met extern batterij pack



Overzicht

Presentatie	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
Type product of component	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominaal vermogen in W	2400 W
Nominaal vermogen in VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Kabellengte	1,52 m
Aantal kabels	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C19 to Schuko stroomkabel 1 IEC 60320 C13 to C14 stroomkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuratiekabel 1 battery cable gebruiksaanwijzing

Batterijen en bedrijfstijd

Batterijtype	Extern batterijsysteem
Batterijspanning	72 V
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Laadstroom batterij (Watt)	234 W rated

Algemeen

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fysisch

Kleur	Zwart (RAL 7010)
Hoogte	23,8 cm
Breedte	14,5 cm
Diepte	40,0 cm
Gewicht product	7,9 kg
Montagelocatie	Voorzijde
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
Montagepositie	Verticaal

Ingang

Input Power Factor at Full Load	0,95
Limieten ingangsspanning	110...285 V half load 160...280 V volle belasting
Netfrequentie	40...70 Hz automatische detectie

Uitgang

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	2400 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync naar netvoeding
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
Efficiëntie	88 % (volle belasting)
Bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Bypass type	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Amplitudefactor	3:1

Conformiteit

Productcertificeringen	CE UKCA
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Werkingshoogte	0...3000 m
Omgevingstemperatuur bij opslag	-20...50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0...15000 m
Geluidsniveau	50 dBA
Warmteverspreiding	910 Btu/h
IP-beschermingsgraad	IP20

Communicatie- en beheer

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole

Overspanningsbeveiliging en -filtering

Piekenergiewaarde	600 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,0 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	47,7 cm
Package 1 Weight	9,6 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	45 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	69,3 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------