

Fiche produit

Caractéristiques

EPDU1116B

APC Easy Rack PDU, Basic, 0U, 1 Phase, 3.7kW, 230V, 16A, 20 x C13 and 4 x C19 outlets, IEC60309 2P+E inlet



Aperçu

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	200&Nbsp;V 208 V 230 V
Type du PDU	De base
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2P + E
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	3,00 m
Nombre de câbles	1
Équipement fournit	Guide d'installation Kit de montage sans outils Supports de montage verticaux

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	90,2 cm
Largeur	6,2 cm
Profondeur	4,44 cm
Poids du produit	2,2 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Montage en rack
Position de montage	Verticale

Entrée

Limites du courant d'entrée	16 A
Load Capacity	3680 VA
Fréquence réseau	50/60 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	20 CEI 60320 C13 4 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

Conformité

Certifications du produit	CE TÜV
---------------------------	-----------

Environnement

Température de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	132 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	16 cm
Poids de l'emballage 1	2,98 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------