

Gegevensblad product

Kenmerken

OVA48926

EXIWAY SMARTBEAM-SURFACE, OPBOUW,
VLUCHTWEG, IP65, ACTIVA, 3H



Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Productnaam	Exiway Smartbeam
Type product of component	Emergency luminaire
Apparaattoepassing	Anti-panic lighting
Functie	Zelftest
Operational mode	Niet permanent Permanent
Aantal batterijen	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Lichtbron	1 LED 10 W
Kleur lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	4,6 VA niet permanent 8,7 VA permanent
Stroomverbruik in W	3,5 W permanent 0,52 W niet permanent
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 H
Testfunctie	Automatische periodieke functionele en autonomie test
Autonomie	3 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	190 lum
Verlichtingssterkte	1 lux
Montage apparaat	Opbouw
Materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
Hoogte	176 mm
Diepte	53,5 mm
Breedte	176 mm
Gewicht product	0,52 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
IK beschermingsgraad	IK07
Vlamvertraging	V2
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificaten	ENEC CE
Omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
Normen	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 EN 62471: groep 1 EN 60695-2-10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	630,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 Months
----------	-----------