

Gegevensblad product

Kenmerken

MTN6710-0102

SpaceLogic KNX Uni. Dim. Master 2ch



Hoofdkenmerken

Productgamma	SpaceLogic KNX
Type product of component	Dimmeraandrijving
Werkingsmodus	KNX-bussysteem
Type bus	KNX

Complementaire kenmerken

Montagesteun	DIN-rail
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Aantal uitgangen	2
Type last	LV-haloveen: 20...350 W bij 230 V Gloeilamp: 20...350 W bij 230 V Haloveenlamp: 20...350 W bij 230 V RC LED lamp: 2...200 W bij 230 V RL LED lamp: 2...60 W bij 230 V

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	12,800 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	269,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,193 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------