



Principales

Gamme de produits	SpaceLogic KNX
Type de produit ou de composant	Actionneur de variation
Mode opératoire	Système de bus KNX
Type de bus	KNX

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de sorties	2
Type de charge	Halogène LV: 20...350 W à 230 V Lampe à incandescence: 20...350 W à 230 V Lampe halogène: 20...350 W à 230 V Lampe LED RC: 2...200 W à 230 V Lampe LED RL: 2...60 W à 230 V

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,400 cm
Largeur de l'emballage 1	12,800 cm
Longueur de l'emballage 1	15,900 cm
Poids de l'emballage 1	269,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,193 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------