

## Gegevensblad product Kenmerken

# C164TM160

## Trip Unit 4P4d TM160D voor ComPacT NSX100/160/250



### Hoofdkenmerken

|                                    |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | ComPacT new generation                                                                    |
| Productgamma                       | ComPacT NSX100...250 new generation                                                       |
| Type product of component          | Trip unit                                                                                 |
| Naam uitschakeleenheid             | TM-D                                                                                      |
| Technologie uitschakeleenheid      | Thermisch-magnetisch                                                                      |
| Bereik compatibiliteit             | ComPacT new generation NSX160                                                             |
| Apparaattoepassing                 | Distributie                                                                               |
| Beschrijving polen                 | 4P                                                                                        |
| Beschrijving beveiligde polen      | 4d                                                                                        |
| Neutrale positie                   | Links                                                                                     |
| Beschermfuncties uitschakeleenheid | LI                                                                                        |
| Type bescherming                   | L : for beveiliging thermische overbelasting<br>I : for kortsluitbeveiliging (magnetisch) |
| Trip unit rating                   | 160 A bij 40 °C                                                                           |
| [Ue] nominale bedrijfsspanning     | 690 V AC 50/60 Hz                                                                         |
| Type net                           | AC                                                                                        |
| Netfrequentie                      | 50/60 Hz                                                                                  |
| Circuit breaker mounting mode      | Vast                                                                                      |

### Complementaire kenmerken

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Aanpasbaar                                  |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In                                |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Vast                                        |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 S bij 1,5 x In<br>15 s bij 6 x Ir |
| Neutral protection settings                               | 1 x Ir (4d)                                 |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Vast                                        |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1250 A                                      |
| Differentieelfunctie                                      | Zonder                                      |

### Omgeving

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Normen                                  | EN/IEC 60947-2         |
| Beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II              |
| Vervuilingsgraad                        | 3 conform IEC 60947-1  |
| IP-beschermingsgraad                    | IP40 conform IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur bij werking        | -25...70 °C            |
| Omgevingstemperatuur bij opslag         | -50...85 °C            |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,7 cm    |
| Package 1 Width              | 9,8 cm    |
| Package 1 Length             | 14,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 502,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 23        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 11,924 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                   |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>         |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                   |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>              |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                 |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>     |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a> |

## Contractuele waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|