

Gegevensblad product

Kenmerken

LV429488

VigiPacT NSX100/160 3P 200-440Vca



Hoofdkenmerken

Productgamma	ComPacT NSX100...250 new generation ComPacT NSX100...250
Korte naam apparaat	VigiPacT
Type product of component	Vigi add-on
Apparaattoepassing	Bedrading
Bereik compatibiliteit	ComPacT new generation (ComPacT NSX100 new generation) beveiligingsschakelaar ComPacT new generation (ComPacT NSX160 new generation) beveiligingsschakelaar Compact (ComPacT NSX100) beveiligingsschakelaar Compact (ComPacT NSX160) beveiligingsschakelaar
Beschrijving polen	3P
[In] nominale stroom	100 A 160 A
Klasse differentieelfunctie	Klasse A Klasse AC
Type instelling uitschakelvertraging differenti�el	Aanpasbaar
Aardlekgevoeligheid	0,03 A voor klasse A 0,1 A voor klasse A 0,3 A voor klasse A 0,5 A voor klasse A 1 A voor klasse A 3 A voor klasse A 10 A voor klasse AC 30 A voor klasse AC
Type instelling tijdvertraging differenti�el	Aanpasbaar
[�t] residuele aardlek tijdvertragsregeling	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Complementaire kenmerken

Type net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfspanning	200...440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
Differentieelfunctie	Met
Maximum breaking time	800 ms
Overspanningscategorie	IV

Omgeving

Beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	14,500 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	1,093 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	13,735 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	42,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	67,200 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------