

# Gegevensblad product

## Kenmerken

# LV429499

## VigiPacT NSX100/160/250 AL 4P 200-440Vca



### Hoofdkenmerken

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productgamma                                       | ComPacT NSX100...250 new generation<br>ComPacT NSX100...250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Korte naam apparaat                                | VigiPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type product of component                          | Vigi add-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apparaattoepassing                                 | Bedrading                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bereik compatibiliteit                             | ComPacT new generation (ComPacT NSX100 new generation) beveiligingsschakelaar<br>ComPacT new generation (ComPacT NSX160 new generation) beveiligingsschakelaar<br>ComPacT new generation (ComPacT NSX250 new generation) beveiligingsschakelaar<br>Compact (ComPacT NSX100) beveiligingsschakelaar<br>Compact (ComPacT NSX160) beveiligingsschakelaar<br>Compact (ComPacT NSX250) beveiligingsschakelaar |
| Beschrijving polen                                 | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [In] nominale stroom                               | 100 A<br>160 A<br>250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Klasse differentieelfunctie                        | Klasse A<br>Klasse AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type instelling uitschakelvertraging differentiëel | Aanpasbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aardlekgevoeligheid                                | 0,03 A voor klasse A<br>0,1 A voor klasse A<br>0,3 A voor klasse A<br>0,5 A voor klasse A<br>1 A voor klasse A<br>3 A voor klasse A<br>10 A voor klasse AC<br>30 A voor klasse AC                                                                                                                                                                                                                        |

### Complementaire kenmerken

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Type net                      | AC                                          |
| Netfrequentie                 | 50/60 Hz                                    |
| [Ue] nominale bedrijfspanning | 200...440 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2 |
| Differentieelfunctie          | Zonder                                      |
| Maximum breaking time         | 800 ms                                      |
| Overspanningscategorie        | IV                                          |

### Omgeving

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Beschermingsklasse elektrische schokken | Klasse II   |
| Normen                                  | IEC 60947-2 |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 13,6 cm  |
| Package 1 Width              | 14,4 cm  |
| Package 1 Length             | 17,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,31 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 10,93 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                            |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuele waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|