

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LVSXL318

PrismaSeT XS - coffret en saillie - 3 rangées - 18M - porte pleine - blanc



### Principales

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Gamme                           | PrismaSeT               |
| Nom du produit                  | XS                      |
| Type de produit ou de composant | Coffret                 |
| Type de coffret                 | Boîtier de distribution |
| Installation du coffret         | Surface                 |

### Complémentaires

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                                  | Total: 426 mm                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                                  | Total: 600 mm                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                               | Total: 145 mm                                                                                                                                                                       |
| Profondeur interne                       | 135 mm                                                                                                                                                                              |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée    | 18                                                                                                                                                                                  |
| Nombre de rangées horizontales           | 3                                                                                                                                                                                   |
| Nombre total de modules de 18 mm         | 54                                                                                                                                                                                  |
| Pas de 9 mm                              | 108                                                                                                                                                                                 |
| Classe d'isolation électrique            | Classe II                                                                                                                                                                           |
| Équipement fourni                        | 3 étiquette d'identification<br>3 protège-étiquette<br>1 bornier<br>1 obturateur fractionnable<br>1 porte<br>3 Rail DIN<br>1 plaque arrière                                         |
| Type de plastron                         | Modulaire                                                                                                                                                                           |
| Type de porte                            | Pleine                                                                                                                                                                              |
| Type de rail                             | DIN symétrique                                                                                                                                                                      |
| Description châssis                      | Sans platine de montage                                                                                                                                                             |
| Puissance dissipée en W                  | 56 W                                                                                                                                                                                |
| [In] courant assigné d'emploi            | 125 A                                                                                                                                                                               |
| [Ui] tension assignée d'isolement        | 400 V                                                                                                                                                                               |
| Entrée de câble                          | Câble ou tube<br>Plaques découpées<br>Jonction<br>Plaques amovibles                                                                                                                 |
| Nombre de borniers                       | 1 terre avec 28,0 départs                                                                                                                                                           |
| Départs du bornier répartiteur           | 6 x 25 mm <sup>2</sup> + 22 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre                                                                                                                          |
| Mode de raccordement                     | Connexion à vis (terre) , 6,0 6...25 mm <sup>2</sup><br>Clipsable (terre) , 22,0 1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple)<br>Clipsable (terre) , 22,0 6 mm <sup>2</sup> (rigide ou toronné) |
| Description des verrouillages optionnels | Option verrou                                                                                                                                                                       |

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière du coffret | Partie arrière: techno plastique<br>Coffret: techno plastique<br>Plaque avant: techno plastique<br>Porte: techno plastique |
| Poids du produit   | 4,700 kg                                                                                                                   |
| Couleur            | Coffret: blanc (RAL 9003)<br>Plaque avant: blanc (RAL 9003)<br>Porte: blanc (RAL 9003)                                     |
| Segment de marché  | Résidentiel<br>Petits bâtiments                                                                                            |
| Pays ciblé         | Belgique                                                                                                                   |

## Environnement

|                               |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue au feu                  | Plaque arrière: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11<br>Coffret: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11<br>Plaque avant: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11<br>Porte: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 |
| Degré de protection IP        | IP40 avec porte fermée                                                                                                                                                                     |
| Degré de protection IK        | IK09 avec porte fermée                                                                                                                                                                     |
| Catégorie de surtension       | II                                                                                                                                                                                         |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                                                                                                |
| Normes                        | CEI 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 61439-1<br>IEC 61439-3                                                                                                                                   |
| Labels qualité                | IMQ                                                                                                                                                                                        |

## Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 16,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 44,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 61,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 5,502 kg |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 89,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 75,0 kg  |

## Caractéristiques environnementales

|                                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre              | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                               | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                                | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                              | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques                    | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                                   | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine                          | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS            | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental                         | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Présence d'halogènes                           | Produit sans halogènes                                                                               |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 23                                                                                                   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|