

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## LVSXM624

PrismaSeT XS - opbouw - 6 rijen - 24M -  
transparante deur - wit



### Hoofdkenmerken

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gamma                     | PrismaSeT            |
| Productnaam               | XS                   |
| Type product of component | Behuizing            |
| Type behuizing            | Distributiebehuizing |
| Montage behuizing         | Oppervlak            |

### Complementaire kenmerken

|                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breedte                           | Totaal: 550 mm                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                            | Totaal: 1050 mm                                                                                                                                                                          |
| Diepte                            | Totaal: 168 mm                                                                                                                                                                           |
| Inwendige diepte                  | 155 mm                                                                                                                                                                                   |
| Aantal modules (18 mm) per rij    | 24                                                                                                                                                                                       |
| Aantal horizontale rijen          | 6                                                                                                                                                                                        |
| Totaal aantal modules (18 mm)     | 144                                                                                                                                                                                      |
| Stap van 9 mm                     | 288                                                                                                                                                                                      |
| Elektrische isolatieklasse        | Klasse II                                                                                                                                                                                |
| Meegeleverde apparatuur           | 6 identificatielabel<br>6 labelbescherming<br>1 aansluitblok<br>2 strip voor blindplaat<br>1 deur<br>6 DIN-rail<br>5 bevestigingshardware kabel<br>1 back plate                          |
| Type frontplaat                   | Modulair                                                                                                                                                                                 |
| Deurtype                          | Transparant                                                                                                                                                                              |
| Railtype                          | Symmetrisch DIN                                                                                                                                                                          |
| Beschrijving montageplaat         | Zonder montageplaat                                                                                                                                                                      |
| Afneembare onderdelen             | DIN-rail                                                                                                                                                                                 |
| Vermogensdissipatie in W          | 100 W                                                                                                                                                                                    |
| [In] nominale stroom              | 125 A                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] nominale isolatiespanning    | 400 V                                                                                                                                                                                    |
| Ingang kabel                      | Kabel of buis<br>Uitgesneden platen<br>Geleiding<br>Verwijderbare platen                                                                                                                 |
| Aantal klemmenblokken             | 1 aarding met 48 vertrekkers                                                                                                                                                             |
| Vertrekken verdeelklem            | 6 x 25 mm <sup>2</sup> + 42 x 4 mm <sup>2</sup> voor aarding                                                                                                                             |
| Aansluitingen - klemmen           | Schroefverbinding (aarding) , 6,0 6...25 mm <sup>2</sup><br>Insteek (aarding) , 42,0 1,5...4 mm <sup>2</sup> (flexibel)<br>Insteek (aarding) , 42,0 6 mm <sup>2</sup> (stijf of bedraad) |
| Beschrijving vergrendelingsopties | Optie slot met sleutel                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal kast  | Achterdeel: metaal<br>Behuizing: technoplastic<br>Frontplaat: technoplastic<br>Deur: glas |
| Gewicht product | 22,060 kg                                                                                 |
| Kleur           | Behuizing: wit (RAL 9003)<br>Frontplaat: wit (RAL 9003)<br>Deur: kleurloos                |
| Marktsegment    | Residentieel<br>Kleine gebouwen                                                           |
| Doeland         | België                                                                                    |

## Omgeving

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vuurbestendigheid                | Behuizing: 650 °C conform IEC 60695-2-11<br>Frontplaat: 650 °C conform IEC 60695-2-11 |
| IP-beschermingsgraad             | IP40 with closed door                                                                 |
| IK-beschermingsgraad             | IK09 with closed door                                                                 |
| Overspanningscategorie           | II                                                                                    |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -25...60 °C                                                                           |
| Normen                           | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                             |
| Kwaliteitslabels                 | IMQ                                                                                   |

## Verpakkingseenheden

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 22,500 cm  |
| Package 1 Width              | 63,700 cm  |
| Package 1 Length             | 114,200 cm |
| Package 1 Weight             | 21,500 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 5          |
| Package 2 Height             | 122,000 cm |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 116,500 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                                                                 |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Aanwezigheid van halogeen         | Halogeenvrij product                                                                                                                                                                                  |

## Contractuele waarborg

|          |            |
|----------|------------|
| Garantie | 18 maanden |
|----------|------------|