



Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT G
Type product of component	Rail
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G)
Railtype	Modulair
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging
Beschrijving polen	24 1P: vast iC120 12 2P: vast iC120 8 3P: vast iC120 6 4P: vast iC120 4 3P: vast INS100 verticaal installatie 4 4P: vast INS100 verticaal installatie 4 3P: vast INS125 verticaal installatie 4 4P: vast INS125 verticaal installatie 4 3P: vast INS160 verticaal installatie 4 4P: vast INS160 verticaal installatie 4 3P: vast INS40 verticaal installatie 4 4P: vast INS40 verticaal installatie 4 3P: vast INS63 verticaal installatie 4 4P: vast INS63 verticaal installatie 12 2P: vast NG125 8 3P: vast NG125 6 4P: vast NG125 5 2P: vast iC120 3 3P: vast iC120 3 4P: vast iC120 6 2P: vast NG125 4 3P: vast NG125 3 4P: vast NG125

Complementaire kenmerken

Installation description	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
Aantal verticale modules (50 mm)	5 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS100, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS100, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS125, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS125, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS160, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS160, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS40, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS63, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): modulair apparaat, direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , direct in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer
Stap van 9 mm	72
Hoeveelheid per set	Set van 1
Hoogte	50 mm
Breedte	488 mm
Diepte	102 mm
Gewicht product	0,3 kg
Kleur	Natuurlijk
Materiaal	Metaal
Dikte	1,5 mm

Omgeving

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASTA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	5,3 cm
Package 1 Length	69,9 cm
Package 1 Weight	326 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	13 cm
Package 2 Width	19 cm
Package 2 Length	73,5 cm
Package 2 Weight	2,895 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	78,8 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	99 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------