

Fiche produit

Caractéristiques

LVS03006

PrismaSeT Active RAIL APP.MOD.L750



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Rail
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G)
Type de rail	Modulaire
Produit installé	Acti 9: fixe iC120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe NG125 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Acti 9: fixe iC120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Acti 9: fixe appareil modulaire <= 40 A Multi 9: fixe appareil modulaire <= 40 A Multi 9: fixe NG125 avec protection défaut terre
Description des pôles	24 1P: fixe iC120 12 2P: fixe iC120 8 3P: fixe iC120 6 4P: fixe iC120 4 3P: fixe INS100 verticale installation 4 4P: fixe INS100 verticale installation 4 3P: fixe INS125 verticale installation 4 4P: fixe INS125 verticale installation 4 3P: fixe INS160 verticale installation 4 4P: fixe INS160 verticale installation 4 3P: fixe INS40 verticale installation 4 4P: fixe INS40 verticale installation 4 3P: fixe INS63 verticale installation 4 4P: fixe INS63 verticale installation 12 2P: fixe NG125 8 3P: fixe NG125 6 4P: fixe NG125 5 2P: fixe iC120 3 3P: fixe iC120 3 4P: fixe iC120 6 2P: fixe NG125 4 3P: fixe NG125 3 4P: fixe NG125

Complémentaires

Description d'installation	Coffret posé au sol - largeur 850 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5 module(s): iC120 sans protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS100, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): INS100, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS125, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): INS125, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS160, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): INS160, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS40, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): INS63, directe in 850 mm coffret posé au sol 3 module(s): appareil modulaire <= 40 A, directe in 850 mm coffret posé au sol 4 module(s): appareil modulaire, directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): NG125 sans protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): iC120 avec protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol 5 module(s): NG125 avec protection défaut terre , directe in 850 mm coffret posé au sol
Pas de 9 mm	72
Quantité du lot	Jeu de 1
Hauteur	50 mm
Largeur	488 mm
Profondeur	102 mm
Poids du produit	0,3 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal
Épaisseur	1,5 mm

Environnement

Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,3 cm
Longueur de l'emballage 1	69,9 cm
Poids de l'emballage 1	326 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	19 cm
Longueur de l'emballage 2	73,5 cm
Poids de l'emballage 2	2,895 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	78,8 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	99 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------