



Hoofdkenmerken

Gamma	PrismaSeT
Productgamma	PrismaSeT G
Type product of component	Rail
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT (PrismaSeT G) kabelgoot
Railtype	Modulair
Geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A
Beschrijving polen	1 3P: vast C120 1 4P: vast C120 1 3P: vast iC120 1 4P: vast iC120 1 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 3P: vast NG125 1 4P: vast NG125 1 3P: vast NG125 NA 1 4P: vast NG125 NA 1 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 4P: vast INS125 verticaal installatie 4 3P: vast GV2LE 4 3P: vast GV2ME 4 3P: vast GV2RTn

Complementaire kenmerken

Installation description	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Aantal verticale modules (50 mm)	4 module(s): C120 zonder aardlekbeveiliging , direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): C120 zonder aardlekbeveiliging , direct in 300 mm goot voor wandmontage 3 module(s): GV2LE, direct in 300 mm vloerstaande goot 3 module(s): GV2LE, direct in 300 mm goot voor wandmontage 3 module(s): GV2ME, direct in 300 mm vloerstaande goot 3 module(s): GV2ME, direct in 300 mm goot voor wandmontage 3 module(s): GV2RTn, direct in 300 mm vloerstaande goot 3 module(s): GV2RTn, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): iC120 zonder aardlekbeveiliging , direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): INS100, direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): INS100, direct in 300 mm goot voor wandmontage 5 module(s): INS100, direct in 300 mm vloerstaande goot 5 module(s): INS100, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): INS125, direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): INS125, direct in 300 mm goot voor wandmontage 5 module(s): INS125, direct in 300 mm vloerstaande goot 5 module(s): INS125, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): INS160, direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): INS160, direct in 300 mm goot voor wandmontage 5 module(s): INS160, direct in 300 mm vloerstaande goot 5 module(s): INS160, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): INS40, direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): INS40, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): INS63, direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): INS63, direct in 300 mm goot voor wandmontage 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, direct in 300 mm vloerstaande goot 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): modulair apparaat, direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): modulair apparaat, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): NG125 zonder aardlekbeveiliging , direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): NG125 NA, direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): NG125 NA, direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): C120 met aardlekbeveiliging , direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): C120 met aardlekbeveiliging , direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): iC120 met aardlekbeveiliging , direct in 300 mm goot voor wandmontage 4 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , direct in 300 mm vloerstaande goot 4 module(s): NG125 met aardlekbeveiliging , direct in 300 mm goot voor wandmontage
Stap van 9 mm	20
Hoeveelheid per set	Set van 1
Hoogte	52 mm
Breedte	218 mm
Diepte	100 mm
Gewicht product	0,14 kg
Kleur	Natuurlijk
Materiaal	Metaal

Omgeving

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASTA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	21,8 cm
Package 1 Weight	169,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	13,6 cm
Package 2 Width	21,2 cm
Package 2 Length	25,4 cm
Package 2 Weight	1,861 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	40,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	66,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------