



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Rail
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) conduit
Type de rail	Modulaire
Produit installé	<p>Acti 9: fixe C120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>TeSys: fixe GV2LE</p> <p>TeSys: fixe GV2ME</p> <p>TeSys: fixe GV2RTn</p> <p>Acti 9: fixe iC120 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Acti 9: fixe appareil modulaire</p> <p>Multi 9: fixe appareil modulaire</p> <p>Multi 9: fixe NG125 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>Multi 9: fixe NG125 NA - contrôle : touche à bascule</p> <p>Acti 9: fixe C120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>Acti 9: fixe iC120 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>Multi 9: fixe NG125 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule</p> <p>Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation</p> <p>Acti 9: fixe appareil modulaire <= 40 A</p> <p>Multi 9: fixe appareil modulaire <= 40 A</p>
Description des pôles	<p>1 3P: fixe C120</p> <p>1 4P: fixe C120</p> <p>1 3P: fixe iC120</p> <p>1 4P: fixe iC120</p> <p>1 3P: fixe INS100 verticale installation</p> <p>1 4P: fixe INS100 verticale installation</p> <p>1 3P: fixe INS160 verticale installation</p> <p>1 4P: fixe INS160 verticale installation</p> <p>1 3P: fixe INS40 verticale installation</p> <p>1 4P: fixe INS40 verticale installation</p> <p>1 3P: fixe INS63 verticale installation</p> <p>1 4P: fixe INS63 verticale installation</p> <p>1 3P: fixe NG125</p> <p>1 4P: fixe NG125</p> <p>1 3P: fixe NG125 NA</p> <p>1 4P: fixe NG125 NA</p> <p>1 3P: fixe INS125 verticale installation</p> <p>1 4P: fixe INS125 verticale installation</p> <p>4 3P: fixe GV2LE</p> <p>4 3P: fixe GV2ME</p> <p>4 3P: fixe GV2RTn</p>

Complémentaires

Description d'installation	Gainé au sol - largeur 300 mm Gainé à fixation murale - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4 module(s): C120 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): C120 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gainé à fixation murale 3 module(s): GV2LE, directe in 300 mm gainé au sol 3 module(s): GV2LE, directe in 300 mm gainé à fixation murale 3 module(s): GV2ME, directe in 300 mm gainé au sol 3 module(s): GV2ME, directe in 300 mm gainé à fixation murale 3 module(s): GV2RTn, directe in 300 mm gainé au sol 3 module(s): GV2RTn, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): iC120 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): iC120 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): INS100, directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): INS100, directe in 300 mm gainé à fixation murale 5 module(s): INS100, directe in 300 mm gainé au sol 5 module(s): INS100, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): INS125, directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): INS125, directe in 300 mm gainé à fixation murale 5 module(s): INS125, directe in 300 mm gainé au sol 5 module(s): INS125, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): INS160, directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): INS160, directe in 300 mm gainé à fixation murale 5 module(s): INS160, directe in 300 mm gainé au sol 5 module(s): INS160, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): INS40, directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): INS40, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): INS63, directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): INS63, directe in 300 mm gainé à fixation murale 3 module(s): appareil modulaire <= 40 A, directe in 300 mm gainé au sol 3 module(s): appareil modulaire <= 40 A, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): appareil modulaire, directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): appareil modulaire, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): NG125 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): NG125 sans protection défaut terre , directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): NG125 NA, directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): NG125 NA, directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): C120 avec protection défaut terre , directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): C120 avec protection défaut terre , directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): iC120 avec protection défaut terre , directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): iC120 avec protection défaut terre , directe in 300 mm gainé à fixation murale 4 module(s): NG125 avec protection défaut terre , directe in 300 mm gainé au sol 4 module(s): NG125 avec protection défaut terre , directe in 300 mm gainé à fixation murale
Pas de 9 mm	20
Quantité du lot	Jeu de 1
Hauteur	52 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	100 mm
Poids du produit	0,14 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	EN 61439-1 EN 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	21,8 cm
Poids de l'emballage 1	169,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	13,6 cm
Largeur de l'emballage 2	21,2 cm
Longueur de l'emballage 2	25,4 cm
Poids de l'emballage 2	1,861 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	300
Hauteur de l'emballage 3	40,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	66,5 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------